


NTX04RNA3 315MHz ASK/OOK RF Verici (Transmitter) Modülü


(90° SMA RF Anten Konnektörlü)



Kısaca

NTX04RNA3 315MHz ASK/OOK RF Verici (Transmitter) modülü Cmostek Microelectronics CMT2119AW birimi kullanılarak ISM frekans bandı cihaz yönergelerine uygun olarak tasarlanıp üretilmiş olan RF verici modüldür. Teknik spesifikasyonlar bakımından NTX04CN3 modülü ile aynı özelliklere sahiptir, sadece NTX04CN3 modülündeki U.FL RF Anten konnektörü yerine SMA RF Anten konnektörü kullanılmaktadır.

Boyut ve Pin Şeması



Konnektör – J1		
Pin No	Pin Adı	Pin Foksiyonu
CA	ANT	RF Çıkış/Anten Bağlantı
J1-4	DATA	Data
J1-3	CLK	Saat (Programlama ve MCU kontrolü için)
J1-2	GND	0V gerilim girişi
J1-1	VCC	Güç/gerilim girişi

CLK ve DATA pinleri offline programlayıcı kullanarak programlama veya MCU kontrolü ile değiştirilebilir parametreleri düzenleme için kullanılabilir, DATA pini önceden programlanmış olarak gelen modüle mikrodenetleyici veya programlama gerektirmeden kullanım için yeterlidir.

RF Radyo Verici (Transmitter) Spesifikasyonları

Sembol	Parametre	Test Koşulları	Min	Tipik	Maks	Birim
F_{op}	Frekans bandı	-	-	315	-	MHz
$P_{RFOUT(max)}$	Maksimum RF Çıkış Gücü		-	13	-	dBm
$P_{RFOUT(min)}$	Minimum RF Çıkış Gücü		-	-10	-	dBm
P_{STEP}	Çıkış Gücü Adım Aralığı		-	1	-	dB
t_{RAMP}	Rampalanma Zamanı		0	-	1024	us
SR_{OOK}	OOK Sembol Hızı		0.5	-	30	ksps
P_{noise}	Faz gürültüsü	@100kHz offset		-81		dBc/Hz
		@600kHz offset		-98		
		@1.2MHz offset		-107		
H_2	İkinci Harmonik Seviyesi	$P_{RFOUT}@13dBm$		-52		dBm
H_3	Üçüncü Harmonik Seviyesi	$P_{RFOUT}@13dBm$		-60		dBm

Elektriksel Spesifikasyonlar

Sembol	Parametre	Test Koşulları	Min	Tipik	Maks	Birim
V_{dd}	Giriş gerilimi	-	2.8	3.3	3.6	V
I_{dd-PL}	Akım sarfiyatı – TX@0dBm, OOK		-	6.9	-	mA
I_{dd-PH}	Akım sarfiyatı – TX@10dBm, OOK		-	13.9	-	mA
T_{op}	Operasyonel çalışma sıcaklığı	-	-40	-	+85	°C

Stres Test Maksimumları

Tablo mutlak maximum değerleri göstermektedir, bu değerlerde veya bu değerleri aşan değerlerde çalıştırmak mümkün olmayabileceği gibi modülün de kalıcı olarak bozulmasına yol açabilir.

Sembol	Parametre	Maks	Birim
V_{DD}	Giriş gerilimi	3.6	V
T_{op}	Operasyonel Çalışma Sıcaklığı	-40~+85	°C
T_{stg}	Depolama sıcaklığı	-50~+150	°C
ESD	ESD/Elektrostatik deşarj korunması	2(HBM)	kV

Referanslar

- 1) CMT2119AW Teknik Data - <https://www.egn-elektronik.com.tr/EN/Datasheets/CMT2119AW.pdf>